

### Biaxiálně tažené PVC desky trapézové a vlnité



**Řada ECOLUX** – tloušťka 0,8 mm – záruka 5 let

Název profilu	Charakteristika	Barva	Šířka [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
						bez DPH	s DPH
<b>Greca 70/18</b>	trapéz	kouřová, čirá	1095	2000, 2500 3000, 4000	skladem	150	180
TO15 76/18	vlna	kouřová, čirá	1106	2000, 2500, 3000	na poptání	150	180
Onduline 94/35	vlna	čirá	940	2000	na poptání	199	239
Azbestos 177/51	vlna	čirá	920	2500	na poptání	199	239

**Ostatní profily této řady, nestandardní délky a další barvy jsou k dispozici dle aktuálního stavu skladu či na objednávku.**

Příplatek za barvu: 10 Kč/m<sup>2</sup>

Kvalitativní řada	Tloušťka	Záruka	Příplatky (barva a délka)	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
					bez DPH	s DPH
<b>Řada SOLUX</b>	1 mm	7 let	NE	na objednávku	275	330
<b>Řada SUPER HR</b>	1,2 mm	10 let	NE	na objednávku	390	468

**Profily řad Solux a Super HR jsou v různých barvách a v délkách až 12 m k dispozici na objednávku.**

### Vlastnosti biaxiálně tažených PVC desek Ondex

Revoluční technologie BIAXIÁLNÍ ORIENTACE = dvouosé protahování PVC desek, díky kterému získávají unikátní vlastnosti:

- vysoká odolnost vůči nárazu včetně krupobití (záruka 5–10 let v závislosti na kvalitativní řadě);
- vysoká mechanická odolnost;
- dlouhodobá životnost i při extrémě nízkých teplotách a prudkých změnách teploty.

#### Další vlastnosti:

- odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je daná výrobním postupem spojujícím metodu koextruze (UV filtr) a biaxiálního protahování;
- odolnost vůči ohni – desky Ondex jsou charakterizovány jako samozhášivý a neskapávající materiál (B-s2, d0; dřive C1);
- homogenita – vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezistenci vůči námraze;
- možnost ohýbání za studena (respektujte doporučený minimální poloměr ohybu);
- odolává teplotám v rozmezí -50 až +65 °C;
- rezistence vůči agresivnímu prostředí a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání).

#### Použití:

přístřešky, besídky, altány, zimní zahrady, skleníky, dělicí přčky, prosvětlení hal a další.

**Doprava:** po celé ČR za paušální cenu 600 Kč + DPH

Zásady pro skladování, zpracování, instalaci a údržbu jsou k dispozici na vyžádání.

**Jsmo držitelem certifikátu biaxiálně tažených PVC desek ONDEX.**

Ceny jsou uvedeny v Kč/m<sup>2</sup> exv sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 1. 1. 2011

Zenit, spol. s r.o. | Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 043 | Fax: +420 234 707 084 | e-mail: polykarbonat@zenit.cz  
 | Chudobín – okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | Fax: +420 585 340 012 | e-mail: olomouc@zenit.cz  
 | Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | Fax: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz